



Městský úřad Turnov

stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/2866/24/HDR
Č.J.: SU/25/492/HAI
VYŘIZUJE: Hadravová
TEL.: 481 366 305
E-MAIL: i.hadravova@mu.turnov.cz
DATUM: 30.1.2025

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6, kterou zastupuje Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČO 27466868, Bozděchova č.p. 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

(dále jen "žadatel") podala dne 25.6.2024 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Silnice III/2832 Rohliny a Rakousy

na pozemku parc. č. 315/2, 322/1, 323, 405/1, 1214/1, 1215/1 v katastrálním území Bělá u Turnova, parc. č. 435, 528, 576, 580 v katastrálním území Rakousy. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

- SO 101 ROHLINY-REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
- SO 151 ROHLINY-REKONSTRUKCE PROPUSTKU
- SO 152 RAKOUSY-REKONSTRUKCE PROPUSTKU

Rohliny

Projekt se zabývá zajištěním stabilizace svahu (havarijní stav) pod komunikací III/2832 Rohliny, dále pak rekonstrukcí této silnice včetně stávajícího propustku 2832-P009. Jedná se o rekonstrukci silnice III/2832, řešené území je situováno v nezastavěném území v celkové délce úseku 0,104 m. Šířka asfaltbetonové části vozovky je řešena rozšířením stávajícího stavu komunikace na kategorii S 6,5 za účelem zlepšení průjezdnosti úseku. Stávající propustek bude zbourán a na jeho místě bude postaven propustek nový. Stávající násypové těleso pod komunikací bude v daném úseku odebráno (svah je z nevhodného materiálu) a na jeho místě bude vybudováno nové násypové těleso.

SO 101 Rohliny - rekonstrukce komunikace

- Od staničení km 0,015 po staničení km 0,121 je navrženo nové svodidlo. Poloha nového svodidla je navržena tak, aby byl odstup mezi hranou jízdního pruhu a svodidlem 0,5m. Osazení nového svodidla vyhovuje technickým podmínkám TP 114. Vzdálenosti sloupků svodidla jsou navržena na hodnotu 2,0m. Výškový náběh je ve staničení km 0,015 a km 0,121. Celková délka svodidla je 106 m včetně náběhů. Náběhy svodidel jsou délky 8,80 m. Na svodidle jsou osazeny směrové sloupky (nástavce včetně odrazného pásku).
- Ve staničení km 0,012 až km 0,100 dojde k rekonstrukci havarijního stavu (aktivní sesuv) násypového tělesa. Dle geologického posudku je násypové těleso tvořeno nevhodným materiálem. Tyto zeminy budou vytěženy. Po jejich odstranění se provede nové násypové těleso opatřené opěrnou konstrukcí z vyztužené zeminy se sklonem líce 60°. Líc bude opatřen svařovanou ocelovou sítí, za kterou bude vyskládáno kamenivo.

SO 151 Rohliny- rekonstrukce propustku

- V násypovém tělese je umístěn propustek. Starý betonový propustek DN 600 bude vybourán a na jeho místě bude proveden propustek nový. Nosná konstrukce propustku bude tvořena troubou PE-

HD/PP, DN 800, SN12. Na nátokové straně propustku bude umístěna nátoková jímka, která bude tvořena atypickým železobetonovým prefabrikátem. Na vrchu nátokové jímky bude osazeno dvoumadlové zábradlí o výšce horního madla 1100 mm nad horní hranou vtokové jímky. Výtoková strana propustku bude řešena šikmým čelem, které bude umístěno na křídla rovnoběžná s podélnou osou propustku. Šikmé čelo bude opevněno lomovým kamenem tl. 200 do betonového lože tl. 100 mm. Křídla propustku budou tvořena gabionovými koši.

Rakousy

Projekt se zabývá rekonstrukcí stávajícího kamenného propustku ev.č. 2832-P027. Stávající propustek bude vybourán a na jeho místě bude postaven propustek nový. Stávající komunikace bude v okolí propustku v celkové délce cca 30 m rekonstruována.

SO 152 Rakousy - rekonstrukce propustku

- Stávající propustek slouží k odvodnění komunikace (převádí srážkovou vodu z příkopu na druhou stranu komunikace). Propustek je tvořen zdívem z kamenných bloků, strop propustku tvoří kamenné překlady. Na nátokové straně je umístěna kamenná jímka. Na výtoku je umístěno kolmé kamenné čelo, na které jsou napojena betonová křídla.
- Nosná konstrukce propustku je navržena z potrubí PE HD spirálovitě ovíjené PP profilem, DN 800. Propustek je navržen s kruhovou tuhostí SN 16 kN/m². Na straně vtokové jímky bude umístěna betonová vtoková jímka. Jímka bude tvořena atypickým prefabrikátem. Na vrchu nátokové jímky bude osazeno dvoumadlové zábradlí o výšce horního madla 1100 mm nad horní hranou vtokové jímky.
- Na výtokové straně bude trubka seříznuta do sklonu násypového tělesa. Okolí výtokové části trubky bude opevněno kamenem tl. 200 mm do betonového lože tl. 100 mm z prostého betonu C20/25 XF3 dle ČSN EN 206-1 a s vyspárováním cementovou maltou M24-XF3. Kamenný obklad bude v příčném řezu vyskládán tak, aby tvořil koryto pro odvod vody protékající propustkem. S ohledem na velký spád násypového tělesa bude pod kamenným opevněním svahu a patou svahu umístěna kamenná rovnanina z kamene o hmotnosti 200 kg/m³, spáry budou prosypány šterkodrtí a vyklínovány menšími kameny.

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní na den

7. března 2025 (pátek) v 8:30 hodin

se schůzkou pozvaných na stavebním úřadě MěÚ v Turnově. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí speciální stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.). Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

u propustku Rohliny a u propustku Rakousy

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Vyřizuje: Iva Hadravová

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IDDS: imzzkk8

Iva Štejflová, Rakousy č.p. 28, 511 01 Turnov 1

Zdeňka Faiglová, Na Úbočí č.p. 4354/33, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

Obec Rakousy, IDDS: 4qyb7jd

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Josef Šmejkal, IDDS: 4wjtv5h

Ivana Šmejkalová, Rohliny č.p. 9, Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov 1

Eva Matzkeová, IDDS: u22w9t4

Vladimír Kopal, Rakousy č.p. 42, 511 01 Turnov 1

Dana Brunclíková, Žlábek č.p. 33, Tatobity, 512 63 Rovensko pod Troskami

Obec Mírová pod Kozákovem, IDDS: 762an4t

Obec Klokočí, IDDS: xdran4x

Jaroslav Hrabě, Rohliny č.p. 18, Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov 1

dotčené orgány

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov, IDDS: zqmdynq

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v Semilech, IDDS: nfeai4j

Policie České republiky KŘP Libereckého kraje, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9

ostatní

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Turnov, obce Mírová pod Kozákovem a obce Rakousy.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.